

Strip Till – Bodenbearbeitung in Streifen

STRIGER 100

Produktinformation



www.kuhn.com



Setzen auch Sie auf die Streifenbearbeitung mit dem STRIGER 100. Dieses leicht einstellbare Gerät garantiert eine rasche Anpassung an unterschiedlichste Bodentypen und damit eine hervorragende Arbeitsqualität.



KOMFORTABEL UND PRÄZISE

- Klutenräumer **werkzeuglos einstellbar**
- Zinken **werkzeuglos einstellbar**
- Andruckrollen **hydraulisch einstellbar**



TADELLOSE BODENANPASSUNG

- **Parallelogrammaufhängung**
- Optimale Anordnung der Tasträder für intensive Zerkleinerung der organischen Masse



NEUE ZINKENAUSFÜHRUNG

- Schnell demontierbare Schnellwechselfspitzen
- Geringerer Zugkraftbedarf
- Total geschützter Haltestiel



VIELSEITIG EINSETZBAR

- Einbringung von flüssigem bzw. festem Dünger oder Gülle
- Verschiedene Reihenabstände
- Leitscheiben in zwei Ausführungen
- Furchenöffner in zwei Ausführungen
- Scheiben für die Frühjahrsbearbeitung



SAUBERES ARBEITERGEBNIS

- Andruckrollen aus Stahlringern für die Schaffung von Feinerde
- Ketten-Andruckrollen für höhere Infiltrationsrate
- Gummi-Andruckrollen zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit



SICHER DURCH STEINIGE BÖDEN

- NSH-Sicherung für den Zinken bis 1000 kg
- NSM-Sicherung für Furchenöffner, Klutenräumer und seitliche Leitscheiben

Technische Daten

STRIGER 100

Modell	300			440 R			600 R			
Rahmen (m)	3.00			4,40			6.00			
Anzahl Reihen	4	5	6	6	7	8	8	9	11	12
Reihenweite (cm)	60-70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	55	45-50
Transportbreite (m)	3.00									
Leistungsbedarf	20-35 PS pro Reihe									
Arbeitstiefe (cm)	da 7 a 30									
Anbau	Kat. 2 - 3			Kat. 3 - 4N - Quick Hitch 4N						
Erforderliche Hydraulikausrüstung	NSH + Andruckrolle: 1 DW Parallelogramm: 1 DW			Kat. 3 - 4N - Quick Hitch 4N NSH + Andruckrolle: 1 DW Parallelogramm: 1 DW Einklappung + Verriegelung: 1 DW						



KUHN HUARD S.A.S.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 Châteaubriant

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinen-richtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

Finden Sie

KUHN auch auf

www.kuhn.com

