

Déchaumeurs à disques indépendants



OPTIMER L 4000 - 5000

Information produit



OPTIMER L : L'atout déchaumage

Profitez de la qualité de travail irréprochable de la nouvelle gamme de déchaumeurs à disques indépendants KUHN.

Dotées d'une capacité de passage hors-pair et d'un confort d'utilisation optimal, ces nouvelles machines vous accompagnent dans l'ensemble de vos étapes de déchaumage.



LA PERFORMANCE INCARNÉE

- Vitesse de travail jusqu'à 15 km/h
- Profondeur de travail entre 3 et 10 cm
- Capacité à travailler en déchaumage ainsi qu'en reprise de labour assurant la préparation de votre lit de semence



QUALITÉ DE TRAVAIL

- Sécurité de bras de disques par élastomère garant de la stabilité de la machine et de l'homogénéité du travail
- Disque de 510 mm, à petits ou grands créneaux, favorisant le foisonnement de terre par sa vitesse de rotation élevée
- Herse peigne de nivellement en option



CAPACITÉ DE PASSAGE

- Dégagement sous bâti de 550 mm
- Un seul disque par bras facilitant le passage de la machine dans les résidus
- Capacité de découpe grâce à des angles de disques étudiés : 6° vertical - 16° horizontal



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Réglage hydraulique en continu de la profondeur de travail
- Maintenance réduite, notamment par l'utilisation de paliers sans entretien
- Montage du rouleau Double U sur pivot afin de s'adapter à toutes les conditions de travail



ADAPTABILITÉ

- Reprise de labour facilitée grâce à l'ajout de levelling board à l'avant de la machine
- Mise en position flottante du timon automatique avec les roues de jauge pour un suivi de sol irréprochable
- Rouleau Double U offrant un rappai de 175 kg/m s'adaptant à tout type de sol



MACHINE TRAINÉE ET COMPACTE

- Puissance à partir de 30 ch par mètre
- Machine compacte au transport avec une largeur de 2,55 m autorisant une circulation à 40 km/h (homologation EU)

Caractéristiques techniques

OPTIMER L

Modèles	4000	5000
Puissance tracteur minimum (ch)	89 / 120	112 / 150
Puissance tracteur maximum (kw/ch)	149 / 200	186 / 250
Largeur de travail (m)	4	5
Largeur de transport (m)	2,55	2,55
Profondeur de travail (cm)	3 à 10	
Réglage de la profondeur	Hydraulique en continu	
Diamètre/Épaisseur des disques crénelés (mm)	510/6	
Nombre de disques	32	40
Catégorie d'attelage	Traverse 3/4/4N - Anneau K 80 - Anneau rotule Ø 42/51/71	
Poids (kg) avec rouleau double U	4320	4935
Type de rouleau disponible	Double U	



KUHN HUARD S.A.S.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 CHATEAUBRIANT

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

www.kuhn.com

