

Désileuses distributrices

POLYCROK



www.kuhn.com



*soyez fort, soyez KUHN

be strong, be **KUHN**

LA POLYVALENCE AFFIRMÉE !

Eprouvée depuis de nombreuses années, la gamme de désileuses distributrices POLYCROK s'affirme comme la référence parmi les solutions de distribution des fourrages aux animaux.

La POLYCROK répondra à tous vos besoins :

- Capacité de 2,3 m³ en version portée,
- Reprise rapide de l'ensilage au tas grâce à sa cinématique exceptionnelle,
- Distribution de qualité, à droite et/ou à gauche.

Choisir une désileuse distributrice POLYCROK, c'est investir dans une machine de conception simple et facile d'entretien pour associer robustesse et fiabilité.

POUR UN DÉSILAGE PLUS RAPIDE...

Les flancs de caisse biseautés associés au plan incliné en pente douce permettent aux fourrages d'entrer facilement dans la caisse.

La POLYCROK est dotée d'une cinématique exceptionnelle permettant une grande hauteur de reprise au tas.

L'articulation bras/croc située à l'extérieur de la caisse et le positionnement des vérins, autorise un chargement optimal de la caisse : tout le volume est ainsi exploité !





BRAS MONOPOUTRE ANTI-TORSION INDÉFORMABLE (1)

Tous les efforts sont réunis dans l'axe central de la machine : pas de déformation de caisse. Les risques de flambage des vérins sont réduits grâce à leur cinématique en traction.

CROC DE DÉSILAGE (2)

La plaque d'étanchéité du croc de désilage associée aux bavettes latérales permet de conserver propres tous les bas de silos ainsi que les couloirs d'alimentation.

ATTELAGE 3 POINTS SEMI-AUTOMATIQUE (3)

L'accrochage est très rapide. Le verrouillage de la barre d'attelage est commandé par un levier. Le point d'attelage (haut et bas) est réglable et étudié afin que le centre de gravité soit le plus proche possible du tracteur.

COMMANDES AU CHOIX !

La POLYCROK 2050 est en standard en commande directe sur un distributeur auxiliaire.

Pour un contrôle de la machine du bout des doigts, les POLYCKOK sont proposées en option avec une commande électrique (4). Le boîtier de petite taille rend possible toutes les fonctions de la machine depuis la cabine du tracteur.

ET UNE DISTRIBUTION DE QUALITÉ...

Le démêleur de grand diamètre autorise la distribution de tous les types d'ensilage. Sa position par rapport au tapis a été spécialement étudiée afin d'assurer un démêlage continu, gage d'une distribution de qualité.

L'entraînement du démêleur et du tapis est réalisé avec le même moteur hydraulique : les deux vitesses sont directement proportionnelles pour réaliser un cordon régulier.

Le dispositif automatique d'ouverture de la trappe de distribution évite les pertes de produit lors du transport.

Pour s'adapter à toutes les configurations de bâtiment, le bloc de distribution peut être monté à droite et/ou à gauche de la machine.



L'ART DE BIEN DÉSILER

Caractéristiques

		POLYCROK 2050
Capacité utile		2,3 m ³
Système d'attelage au tracteur		Portée 3 points
Poids à vide		822 kg
Puissance de relevage nécessaire		3 500 kg
Commande de base		Directe sur distributeur auxiliaire
Dimensions intérieures de caisse	Largeur	1,73 m
	Hauteur	1,05 m
	Longueur	1,26 m
Dimensions hors tout	Largeur avec 1/2 blocs de distribution	2,38 m / 2,54 m
	Longueur	1,90 m
	Hauteur (machine au sol)	1,60 m
Hauteur de désilage (machine au sol)		2,20 m
Hauteur de distribution (selon tracteur et pneumatiques)	Mini/maxi (machine levée)	0,31 m / 0,90 m
	Mini/maxi avec l'éleveur (option)	0,31 m / 1,41 m
Équipement hydraulique tracteur mini		1 simple effet avec retour libre
Débit (mini/maxi) à 180 bar (pression souhaitable)		30 - 40 l/min
Double distribution		Option
Rallonge mécanique 30 cm (non compatible avec la double distribution)		Option
Éleveur		Option
Diviseur de débit		Option
Trémie à minéraux (160 l) (non compatible avec la double distribution)		Option
Entraînement indépendant du tapis avec régulateur de débit		Option

DOUBLE DISTRIBUTION



TRÉMIE À MINÉRAUX (160 L)



ELEVEUR



RALLONGE MÉCANIQUE



Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet

www.kuhn.com

KUHN AUDUREAU S.A.S.

BP 19 - 85260 LA COPECHAGNIÈRE - FRANCE



www.kuhn.com

Votre Partenaire Agréé

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel.

Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL (Opérations Préliminaires à la Livraison). Il faut RESPECTER LES RÈGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également
KUHN sur

