

Sichel-Mulcher

BAV 1245, 1545 & 1875



www.kuhn.com



be strong, **be KUHN**

BAV

1245

1545

1875

ÜBERZEUGENDE SCHNITT- UND HÄCKSELQUALITÄT

UNKOMPLIZIERTE FLÄCHENPFLEGE – MIT DER MARKE IHRES VERTRAUENS

Die in Arbeitsbreiten 1,20 m, 1,50 m und 1,72 m lieferbaren Sichel-Mulcher BAV bieten dem Anwender ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Diese Geräte überzeugen durch eine hervorragende Schnittqualität, z.B. bei der Bearbeitung stillgelegter Flächen, beim Ausmähen von Grünland, bei der Weidepflege und bei Arbeiten rund um Haus und Hof.

Auch die Häckselqualität, z.B. beim Zerkleinern von Ernterückständen, lässt keine Wünsche offen. Häckselgut mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm (bei den Modellen 1245 und 1545) bzw. 30 mm (beim Modell BAV 1875) kann leicht bearbeitet werden.

HOHE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT (85 M PRO SEKUNDE), OPTIMALE HÄCKSELQUALITÄT

Die geschränkten, selbstschärfenden Messer ziehen durch ihre Sogwirkung die am Boden liegende organische Masse nach oben und zerkleinern sie gleichmäßig.

Die Modelle BAV 1245 und 1545 sind mit zwei drehbar gelagerten Messern (1) ausgestattet. Beim BAV 1875 erzielen vier Messer eine hervorragende Arbeitsqualität.

Die Anbauvorrichtung mit großem Pendelbereich ergibt eine hervorragende Anpassung an Bodennebenheiten in Längsrichtung und sorgt somit für eine gleichmäßige Schnitthöhe.

Die trapezförmige Haube (2) mit abgeschrägten Seitenwänden bewirkt ein schnelles Abfließen des Häckselguts. Die ausgeklügelte Geometrie der Maschine erlaubt ein leichtes Umfahren von Hindernissen.





AUF LANGLEBIGKEIT AUSGELEGT

Die einteilige Haube (3) der Modelle BAV 1245 und 1545 besteht aus einem 3 mm dickem Stahlblech. Die Struktur ist zusätzlich durch 8 mm starke Längsträger (4) verstärkt.

Die gesamte Haubenkonstruktion ist mit zwei Gleitkufen (5) mit 8 mm Blechstärke verschraubt. Die Haube des BAV 1875 ist ebenfalls einteilig (6), aber durch einen Querträger (7) verstärkt. Auch hier ist die gesamte Haubenkonstruktion mit zwei Gleitkufen (8) verschraubt, allerdings mit 10 mm Blechstärke.



HOHER EINSATZKOMFORT, LEICHTE EINSTELLUNG

- Die Schnitthöhe ist über zwei seitlich angebrachte Gleitkufen in einem Bereich von 25 bis 150 mm (BAV 1245/1545) bzw. 20 bis 145 mm (BAV 1875) einstellbar. Dies erlaubt eine Anpassung an wechselnde Beständdichten.
- Mit dem serienmäßigen Seitenversatz (300 mm nach rechts oder links beim BAV 1875, 210 mm nach rechts beim BAV 1245/1545) lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche erreichen.
- Auf Wunsch ist ein Leitblech lieferbar, mit dem das Häckselgut als gleichmäßig auf dem Boden verteilt wird.

ZUVERLÄSSIGER ANTRIEB

- Das robuste, großdimensionierte Ölbadgetriebe erlaubt die Bearbeitung extrem holziger Ernterückstände.
- Die durchdachte, robuste Ausführung des Rotors, die Messerbefestigung mit gehärteten Hülsen und versenkten Schrauben sowie die Wellen und die Zahnräder aus vergütetem Stahl geben die Garantie für lange Lebensdauer und einen wirksamen Schutz gegen Schläge und Verschleiß.



BAV

1245

1545

1875

DIE KUHN SICHEL-MULCHER IM KURZÜBERBLICK

Technische Daten

	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1875
Arbeitsbreite	1,20 m	1,50 m	1,72 m
Leistungsbedarf an der Zapfwelle	33 kW (45 PS)	33 kW (45 PS)	55 kW (75 PS)
Schnitthöhe	25 - 150 mm	25 - 150 mm	20 - 145 mm
Haube	Trapezförmig, schräge Seitenwände		
Messer mit selbstschärfender Schneide	2	2	4
Leergewicht	215 kg	260 kg	516 kg
Breite über alles	1,35 m	1,65 m	1,94 m
Länge über alles	1,71 m	2,02 m	2,68 m
Anbaukategorie	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 2
Seitenversatz	210 mm nach rechts	210 mm nach rechts	300 mm rechts/links

Ausrüstungen (*)

	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1875
Abweisbleche zum gleichmäßigen Verteilen	◇	◇	◇
Freilaufgelenkwelle mit Rutschkupplung	◇	◇	◆
Hinteres Stützrad, höhenverstellbar	◇	◇	-

◆ Serienausrüstung

◇ auf Wunsch

- Nicht lieferbar

(*) Bei der Ausrüstung sind länderspezifische Abweichungen möglich

RANDSTREIFENMÄHER



BÖSCHUNGSMÄHER



UNIVERSAL-MULCHGERÄTE



BÖSCHUNGSMULCHER



Für mehr Informationen zu KUHN-Händlern
ganz in Ihrer Nähe besuchen Sie uns auf
www.kuhn.com

 www.kuhn.com	Vertreten durch:
---	------------------

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH (DEUTSCHLAND)
Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin
Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHN CENTER AUSTRIA (ÖSTERREICH)
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - Tel. 07249/42240-0

KUHN CENTER SCHWEIZ - Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - Tel. 044 857 28 00

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzzeichnungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes unbedingt in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDINGT EINGEHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDE Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.

Sie finden KUHN
auch auf

