Enrubanneuse balles rondes

RW 1210 e-TWIN

INFORMATION PRODUIT



Conçue pour la rapidité. Des économies à tous les niveaux.
La RW 1210 e-TWIN est une enrubanneuse portée à simple satellite nouvelle génération qui redéfinit les références en termes de capacité, d'efficacité et de confort pour l'opérateur. Ses temps de cycle courts garantissent une productivité élevée, tandis que sa conception robuste assure des performances d'enrubannage fiables.

Au coeur de ce système se trouve la technologie d'enrubannage e-TWIN : deux couches de film sont collées l'une à l'autre puis étirées. Ce système permet de réduire le temps d'enrubannage jusqu'à 50% et d'économiser jusqu'à 8% de film grâce à un pré-étirage de 90%, garantissant des balles parfaitement hermétiques et un fourrage de haute qualité. De plus, la technologie e-TWIN offre une résistance extrême aux déchirures pour une fiabilité d'enrubannage de 100% (aucune déchirure du film).

Sa conception robuste garantit une longue durée de vie dans des conditions exigeantes. Des bras de chargement renforcés, des rouleaux de grand diamètre et le concept de bras unique permettent un fonctionnement rapide. Des fonctionnalités intelligentes améliorent l'équilibre, la précision d'enrubannage et les performances globales.

RW 1210 e-TWIN



EXCLUSIF

Capacité et rentabilité

La RW 1210 e-TWIN est l'enrubanneuse la plus rapide de sa catégorie, offrant des temps de cycle courts pour une productivité élevée. Le système e-TWIN colle et étire deux couches de film ensemble, permettant un enrubannage jusqu'à 50% plus rapide et jusqu'à 8% d'économies de film.
La technologie INTELLIWRAP permet d'appliquer des couches paires et impaires, conduisant à des économies de film supplémentaires et une protection optimale des balles.
Le système optionnel AUTOLOAD, associé au dépose balle vertical, garantit une manutention des balles fluide et entièrement automatisée.



Conception robuste et intelligente

Sa construction résistante, associée à des rouleaux de grand diamètre stables et à un système de contrepoids précis, garantit un fonctionnement fluide et fiable dans toutes les conditions.
Les rouleaux à rotation libre des bras de chargement permettent un déchargement sécurisé sans endommager le film, tandis que la conception à double tube du châssis offre une excellente visibilité.
Le diamètre des balles peut facilement être réglé sur les bras de chargement, tandis que le changement rapide des bobines de film réduit au minimum les temps d'arrêt.
La machine supporte des balles d'un diamètre compris entre 90 et 165 cm et pesant jusqu'à 1500 kg.



EXCLUSIF

Confort de l'opérateur

La conception intelligente de la machine s'accompagne de solutions de commandes flexibles. Une stabilité exceptionnelle, un positionnement sécurisé de la balle et une vue dégagée de celle-ci garantissent un fonctionnement fluide. La technologie e-TWIN offre une résistance extrême aux déchirures pour une fiabilité d'enrubannage de 100%.
Les utilisateurs peuvent choisir la solution de commandes adaptée à leur configuration. Les utilisateurs non-ISOBUS utilisent le terminal VT 30, tandis que les utilisateurs ISOBUS bénéficient d'une intégration complète via le terminal du tracteur ou les terminaux CCI 60, 800 ou 1200. Un logiciel intuitif et l'interface PROCESS VIEW offrent une vue d'ensemble structurée et en temps réel de chaque étape d'enrubannage.

Caractéristiques techniques

	RW 1210 e-TWIN
Taille des balles rondes (largeur x diamètre) (cm)	125 x 90 - 165
Poids maximum des balles (kg)	1500
Attelage	Attelage 3 points, Catégorie 2 / 3 (attelage sur télescopique optionnel)
Système de chargement et table d'enrubannage	2 bras avec rouleaux moteurs (à rotation libre)
Chargement automatique AUTOLOAD	Optionnel (disponible uniquement avec le dépose balle vertical)
Système d'enrubannage	Simple satellite avec pré-étireur e-TWIN
INTELLIWRAP	De série
Commandes	Terminal non-ISOBUS VT 30 (de série) ou ISOBUS (optionnel)
Arrêt automatique en cas de fin de bobine / déchirure du film	1 capteur par bobine de film (de série)
Coupe film automatique	Coupe film télescopique
Stockage de bobines de film	4 bobines (2 de chaque côté) avec feux de route LED intégrés (optionnel)
Equipement hydraulique tracteur requis	1 SE avec retour libre
Débit et pression d'huile nominale	30 l/min à 160 bars
Poids (kg)	1000 - 1100

KUHN S.A.S - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - France - www.kuhn.fr
KUHN-Geldrop B.V. - Nuenenseweg 165 – P.O. Box 9, 5660 AA Geldrop – Pays-Bas - www.kuhn.com

Les informations transmises dans ce document sont données à titre informatif et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des manuels opérateur. Il faut respecter les règles de circulation en vigueur ainsi que le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur l'essieu avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions en vigueur (en Europe, au minimum 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines équipements, et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore. Imprimé aux Pays-Bas - ZPLD01GB - 07.26 - Copyright KUHN 2026